

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących kompleksową budowę suszarni energooszczędnej

I. ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o. o.

z siedzibą w Chodeczku, 87-860 Chodecz, tel.: (54) 284-91-10

NIP: 888-10-11-604, REGON: 910216773

reprezentowany przez: Prezesa Zarządu: Mateusza Ćwiklińskiego

Wiceprezesa Zarządu: Witolda Kwapińskiego

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, uwzględniającego zasady konkurencyjności, transparentności i efektywności procesów zakupowych.

III. CEL ZAMÓWIENIA:

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmujących:

- kompleksową budowę suszarni energooszczędnej i 4 silosów lejowych;
- zakup nowych urządzeń i silosów do tej suszarni;
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego;
- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego;
- pozyskanie niezbędnych zgód/pozwoleń/zezwoleń etc. niezbędnych do kompleksowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
- przeprowadzenie niezbędnych odbiorów pozwalających Zamawiającemu na użytkowanie przedmiotu zamówienia;
- nieodpłatny serwis w okresie udzielonej gwarancji jakości z częstotliwością 1 x na 12;

IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.

Suszarnia Energooszczędna - 1 szt.

- Izolacja termiczna suszarni;
- Odzysk ciepła poprzez recyrkulację powietrza minimum 40%;
- Niski poziom emisji pyłów do 8mg/m³;
- Wentylator powietrza wylotowego wyposażony w system pomiaru emisji pyłów;
- Niski poziom emisji hałasu;

- Niski poziom poboru mocy elektrycznej.

Wydajności:

- Wydajność suszenia kukurydzy w temperaturze otoczenia 10°C, wilgotność powietrza 75%,
z wilgotności ziarna 35% do 15%, Temperatura suszenia max 125°C : nie mniej niż 120 t/24h

Budowa suszarni:

- Kolumna suszarni z kanałami powietrznymi, wykonanymi ze stali z powłoką AluZinc lub Magnelis
- System odzysku energii cieplnej poprzez recyrkulację powietrza z chłodzących i dolnych segmentów Suszających;
- Wentylator do recyrkulacji powietrza zaopatrzony w przepustnice elektro-pneumatyczne, które w momencie usypu ziarna zamykają ciąg wentylatora, ograniczając pylenie do minimum;
- Izolacja termiczna suszarni wykonana z wełny mineralnej;
- Sekcja chłodząca z pneumatycznie otwieranymi przesłonami do regulacji przepływu powietrza

Chłodzącego;

- Podstawa suszarni z mechanizmem wysypowym, składającym się z pneumatycznie sterowanych przesłon kanałów wysypowych wraz z pneumatycznym system sterowania;
- Przenośnik wygarniający suche ziarno z suszarni;
- Wentylator przeciwpływowy o wysokiej wydajności powietrza wylotowego - wirniki z łopatkami o regulowanymi kącie pracy, bezpośrednio podłączony silnik (max 18,5 kW);
- Wentylatory osiowe o wysokiej wydajności do powietrza recyrkulowanego wirniki z łopatkami o regulowanymi kącie pracy, bezpośrednio podłączony silnik (max 9,2 kW);
- Przepustnice zamykane pneumatycznie, które odcinają dopływ powietrza do wentylatorów – ograniczając do minimum pylenie z suszarni;
- pomosty serwisowe z drabinami umożliwiające swobodny dostęp do daszków suszących w kanałach palnika i wentylatora wylotowego;
- Pneumatycznie sterowane przesłony przeciwdeszczowe wyrzutni powietrza z suszarni;
- Czujniki umiejscowione w sekcji magazynowej do automatycznej kontroli napełnienia suszarni zabezpieczające przed pracą z odsłoniętymi kanałami powietrznymi - pusta kolumna;
- Czujnik umiejscowiony w leju wysypowym ziarna suchego zabezpieczający przed przepełnieniem;
- Zestaw sond do kontroli i regulacji temperatury;
- Przenośnik rozgarniający mokre ziarno w sekcji magazynowej;
- Tłumik hałasu na wentylatorze powietrza wylotowego z suszarni;
- Szafa sterownicza wraz z ekranem dotykowym;
- Moc elektryczna zainstalowanych wentylatorów – max 28 kW;
- Moc urządzeń elektrycznych zainstalowanych w suszarni - max 33 kW;
- Kompresor z osuszaczem - minimum 3 kW;
- Pojemność – minimum 28 t.

Palnik gazowy LPG o mocy max 1700 kW

Elementy wykonane ze stali nierdzewnej:

- cztery metry wysokości górnego kanału wentylacyjnego od strony wentylatorowej;
- dach kanału wentylacyjnego od strony wentylatorowej;

- górne daszki wylotowe

System dodatkowej kontroli temperatury pracy suszarni na wszystkich poziomach suszących zwizualizowany na panelu dotykowym (zabezpieczenie przeciwpożarowe)

Podest poboru próbek

Podest na dachu suszarni

Poziom pylenia suszarni do 8 mg/m³ zanieczyszczeń w powietrzu wylotowym - mechaniczna separacja pyłu przez zastosowanie specjalnych wentylatorów odśrodkowych

2.

Silos lejowy 4 szt. posadowione w dwóch rzędach

Silos okrągły wykonany z konstrukcyjnych blach falistych połączonych śrubami 8.8 z podporami zewnętrznymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

- silos wykonany z elementów ocynkowanych o gr. ocynku 600 gr/m² zgodnie z normą UNEEN10346:2009;

- dach pokryty powłoką Magnelis ZM310, zgodnie z normą UNEEN-10346:2009;

Konstrukcja obliczona wg ANSI/ASAE S433.1 JAN2019;

Jakość stali blachy falistej oraz słupów pionowych typu omega: S450GD o granicy plastyczności 450

Mpa i siłę zrywającą 510-650 Mpa wg EN 10346:2015;

Obciążenie dachu śniegiem do 150 kg/m² (1,47 kN/m²);

Obciążenie silosu od wiatru do 144 km/h (100 kg/m² lub 0,98 kN/m²);

Kompletacja podstawowa:

Średnica: 6,88m;

Wysokość części cylindrycznej: 16,00m;

Wysokość całkowita: 22,15m;

Nachylenie dachu: 30 stopni;

Pojemność: 659m³ (500t dla 0,76 t/m³);

Wysokość wysypu leja: 900 mm;

Średnica otworu wylotowego: 400 mm;

Kąt leja wysypowego: 45 stopni;

Ilość nóg: 18;

Silos ocynkowany, wraz z materiałem uszczelniającym, śrubami, podporami oraz kompletnym dachem z drabiną dachową i lejem silosu. Właz kontrolny w części cylindrycznej.

Wyposażenie:

Osłona przeciwsniegowa;

Drabina zewnętrzna do dachu z podestem spoczynkowym i klatką ochronną;

Podest międzysilosowy z drabiną wejściową na pomost obsługowy;

Drzwi dachowe;

Drzwi wejściowe w części cylindrycznej z czujnikiem zamknięcia;

Drabina zewnętrzna do drzwi wejściowych z podestem spoczynkowym i klatką ochronną;

Czujnik poziomu maksimum;

Wywietrznik dachowy;

Wentylator promieniowy minimum 7,5kW z systemem rur napowietrzających;

Pojedynczy kanał wentylacyjny montowany wewnątrz leja silosu;

Pomost obsługowy;

Elementy wsporcze sond pomiarowych;

Zasyp silosu z odpowietrzeniem;

Zasuwa sterowana elektrycznie z podsilosowym przejściem;

Kotwienie chemiczne jednego silosu lejowego.

2a.

Dostosowanie silosów do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanego z zapewnieniem przez konstrukcję silosu klasy odporności ogniowej co najmniej R30, poprzez nałożenie dodatkowej warstwy farby ognioochronnej - 4 szt.;

3.

Kosz przyjęciowy

Elementy wyposażenie kosza przyjęciowego o wymiarach 10 x 3m:

Krata ciężka przejezdna wraz z wyłożeniem skosów kosza blachami ocynkowanymi hutniczo.

Krata zabezpieczona antykorozyjnie.

4.

Czyszczarka aspiracyjna nie mniej niż 80t/h

Elementy wykonane ze stalowej blachy ocynkowanej. System

do zgrubnego czyszczenia ziarna oraz usuwania kurzu, łusek, plew i drobnych słomek.

Lekkie zanieczyszczenia odbierane przez prąd powietrza przed wejściem do czyszczalni, a następnie

wyrzucane do cyklonu.

Jednostka czyszcząca:

Silnik z wentylatorem

Cyklon

Mocowanie czyszczarki i cyklonu

Zestaw rur i kolan do odprowadzania zanieczyszczeń

5.

Czyszczalnia- 1 szt.

Czyszczalnia sitowa - stołowa.

- Czyszczenie sit za pomocą specjalnych, gumowych kulek.

-Wydajność pracy:

- 90 t/h czyszczenie przyjęciowe pszenicy (o wilgotności 18%)

Zestawy sit do pszenicy, kukurydzy i rzepaku – 2szt.

Zadaszenie czyszczalni (blacha trapezowa)

6.

Urządzenia załadownicze i rozładownicze obiektu - wydajność nie mniej niż 80t/h;

6a.

Przenośniki kubetkowe – wydajność nie mniej niż 80t/h;

Kompletacja podstawowa

Silnik zintegrowany z motoreduktorem NORD, pas z czerpakami, hamulec pasa,

Głowica i stopa podnośnika wyłożone materiałem trudnościeralnym,

Podnośnik wykonany ze stali ocynkowanej hutniczo.

System kontroli poślizgu pasa.

Wyposażenie:

Podest obsługowy

Drabina z osłoną bezpieczeństwa

Kieszeń zasypowa wyłożona materiałem trudnościeralnym

Szczotki czyszcząca na pasie

Mocowanie przenośnika

6b.

Przenośniki łańcuchowe – wydajność nie mniej niż 80t/h;

Kompletacja podstawowa

Silnik zintegrowany z motoreduktorem NORD, stacja napinania, wysokiej jakości łańcuch, górne prowadzenie łańcucha na rolkach.

Przenośnik wykonany ze stali ocynkowanej hutniczo.

Dno koryta wyłożone specjalnym odpornym na ścieranie tworzywem PEHD1000 grubość 10mm

Czujnik przepełnienia.

Wyposażenie:

Ośłona stacji napędu

Szczotka czyszcząca łańcuch

łańcuch z kubeczkami czyszczącymi

Mocowanie przenośnika

7.

System transportu grawitacyjnego

Niezbędne do funkcjonowania obiektu, wykonane z rur ocynkowanych $\varnothing$ 250mm, wyłożonych materiałem trudnościeralnym o grubości min. 5mm, wszystkie zasuw i rozdzielacze sterowane elektrycznie.

8.

Wiata kosza przyjęciowego 8x16x10m 1 szt.

-poszycie wykonane z lakierowanej blachy trapezowej

- dach 2-spadowy

- ściany szczytowe otwarte

- konstrukcja wiaty ocynkowana, obróbki blacharskie oraz rynny metalowe lakierowane

9.

Instalacja elektryczna wraz z szafą sterowniczą i systemem sterowania z wizualizacją na komputerze PC

- z możliwością zdalnego sterowania i monitorowania pracy urządzeń na obiekcie

Wykonanie przyłącza energetycznego + wyłącznik ppoż.

Oświetlenie techniczne obiektu.

10.

Pomiar temperatury ziarna w silosach lejowych, składający się z sond temperatury połączonych z komputerem PC z dedykowanym oprogramowaniem

- z możliwością zdalnego podglądu i archiwizacją pomiarów

11.

Budowa instalacji gazowej do zasilania suszarni składająca się z:

- zbiorników o pojemności min. 18-20 m³

- wykonanie projektu z uzgodnieniami p/poż

- montaż uziomu zbiorników

- montaż niezbędnych elementów instalacyjnych

- wykonanie rurociągu do palnika suszarni

- przygotowanie dokumentacji dla UDT

- rozruch i szkolenie

12.

Wykonanie wszystkich wymaganych dokumentacji projektowych z uzgodnieniami:

- projekt zagospodarowania działki

- projekt architektoniczno-budowlany
- uzgodnienie z rzeczoznawcą sanitarnym
- uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż.
- projekt rozbiórki wymaganej ilości istniejących silosów wraz z urządzeniami
- projekt techniczny konstrukcji żelbetowej posadowienia
- projekt techniczny instalacji elektrycznych i odgromowych
- geodezyjne tyczenie i odbiór
- mapa inwentaryzacji powykonawczej

13.

Wykonanie płyt fundamentowych pod oferowany obiekt, prace ziemne i utwardzenie ciągów transportowych.

14.

Kontener biurowy - sterownia

Specyfikacja:

- ściany wykonane z płyty warstwowej z rdzeniem styropianowym o grubości 75mm
- drzwi zewnętrzne metalowe 90/200cm
- okno ze zintegrowaną roletą - 2szt
- klimatyzator 2,5kW
- wewnętrzne oświetlenie LED
- grzejnik elektryczny
- wewnętrzna instalacja elektryczna

15.

Demontaż części istniejącej infrastruktury wraz z fundamentami - niezbędny do wykonania nowej inwestycji

16.

Dostawa towaru oraz koszty prac montażu mechanicznego i elektrycznego.

- demontaż części istniejącej infrastruktury wraz z fundamentami - niezbędny do kompleksowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia wraz z pozostawieniem w/w stanowiących własność Zamawiającego w miejscu przez niego wyznaczonym;
- transport (dostawę) urządzeń i towarów wskazanych w lit. A powyżej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac montażowych;
- przeprowadzenie rozruchu technologicznego;
- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego;
- pozyskanie niezbędnych zgód/pozwoleń/zezwoleń etc. niezbędnych do kompleksowego i należytego wykonania przedmiotu zamówienia;
- przeprowadzenie niezbędnych odbiorów pozwalających Zamawiającemu na użytkowanie przedmiotu zamówienia;
- nieodpłatny serwis w okresie udzielonej gwarancji jakości z częstotliwością 1 x na 12 miesięcy

- wszelkie inne prace/usługi/czynności niezbędne do należytego i kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia i umożliwienia Zamawiającemu korzystania z w/w.

V. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie, o ile spełniają warunki określone w postępowaniu.
2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wszelka korespondencja związana z zapytaniem ofertowym będzie prowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@ohzz.chodeczek.pl tak, aby można było ustalić bezspornie kto jest nadawcą korespondencji.
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w terminie do 5 dni przed wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminem składania ofert. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt 3 powyżej.
5. W korespondencji dotyczącej postępowania należy wskazać nr zamówienia i/lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej, Zamawiający może pozostawić go bez rozpoznania.
7. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, lecz nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszego zapytania ofertowego, co zostanie potwierdzone dostarczonymi referencjami potwierdzającymi należyte wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj związanych z budową suszarni i infrastruktury silosowej w okresie ostatnich 2 lat licząc wstecz od daty niniejszego zapytania ofertowego.

2. dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do prowadzenia prac wysokościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu pracy oraz zasadami BHP, co zostanie potwierdzone pisemnym oświadczeniem o dysponowaniu zapleczem technicznym oraz pracownikami z odpowiednimi szkoleniami i badaniami dopuszczającymi do prac wysokościowych oraz obsługi maszyn zaplanowanych do użycia w zakresie prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli uprawnień i badań pracowników wykonujących prace.
3. przedstawią następujące dokumenty aktualne na dzień składania oferty:
 - 1) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i ewentualnie umowę spółki w przypadku spółek cywilnych;
 - 2) zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS;
 - 3) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach;
 - 4) zaświadczenie z banku potwierdzające posiadanie na rachunku bankowym środków pieniężnych w kwocie minimum 1.000.000,00 zł lub potwierdzające zdolność kredytową na poziomie minimum 1.000.000,00 zł;
 - 5) harmonogram rzeczowo-finansowy oraz szczegółowy kosztorys wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem zapytania ofertowego;

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, OKRES GWARANCJI I SPOSÓB ROZLICZENIA:

1. Przedmiot zamówienia wykonać należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2027r., przy uwzględnieniu terminów pośrednich ustalonych przy podpisywaniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
2. Termin udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące liczonych od daty podpisania z Zamawiającym protokołu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia następowała będzie transzami, tj. maksymalnie 4 (czterema) fakturami częściowymi, każda z nich wystawiona po należyтым wykonaniu minimum 20% zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, co zostanie protokolarnie potwierdzone przez Zamawiającego i faktury końcowej płatnej po kompleksowym i należyтым wykonaniu przedmiotu zamówienia, na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu końcowego bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. Termin płatności wyniesie 30 dni od dnia dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z oryginałem podpisanego przez

Zamawiającego protokołu. Niedołączenie do faktury VAT protokołu jak wyżej, powoduje, że termin zapłaty nie rozpoczyna biegu.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia i usunięcia wad i usterek na wartość stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie gwarancji bankowej lub gwarancji wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, na wzorze przez niego uprzednio zaakceptowanym lub w formie kaucji gotówkowej nieoprocentowanej zdeponowanej na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. 70% zabezpieczenia zostanie przez Zamawiającego zwolnione w terminie 30 dni po należytych i kompleksowym wykonaniu przedmiotu zamówienia, a pozostałe 30% po upływie okresu udzielonej gwarancji jakości i usunięciu ewentualnych wad i/lub usterek stwierdzonych w okresie jej obowiązywania.

IX. ZAWARCIE UMOWY:

1. Oferent zobowiązuje się do zawarcia stosownej umowy w terminie **21 dni** od dnia powiadomienia go przez Zamawiającego o wyborze jego oferty do wykonania zamówienia, pod rygorem złożenia propozycji zawarcia umowy Oferentowi, którego oferta była najkorzystniejsza spośród pozostałych złożonych ofert.
2. O terminie zawarcia umowy wybrany Oferent zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania.
3. Podpisanie umowy odbywa się w siedzibie Zamawiającego.
4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podpisanie pomiędzy wybranym Oferentem a Zamawiającym stosownej umowy na wzorze sporządzonym przez Zamawiającego.
5. W przypadku gdy Oferent w wyznaczonym terminie:
 - a) nie podpisze umowy w siedzibie Zamawiającego;
 - b) złoży oświadczenie Zamawiającemu o odmowie podpisania umowy;Zamawiający uzna, iż Oferent uchyla się od zawarcia umowy z przyczyn leżących po jego stronie.

6. Jeżeli Oferent zobowiązany do zawarcia umowy uchyla się od jej zawarcia, Zamawiający może żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że liczył na zawarcie umowy.

X. MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA I WYDŁUŻENIE TERMINU DO SKŁADANIA OFERT:

1. Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamieści na swojej stronie internetowej pod numerem zamówienia i/lub jego nazwą.

2. Jeżeli dokonano istotnych zmian w treści zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny dla wprowadzenia zmian w ofertach.

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, o którym mowa w klauzuli V pkt. 4.

XI. ODRZUCENIE OFERTY:

Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Oferenta:

1. która została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu z postępowania lub niespełniającego warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
2. złożoną w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3. która jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów lub niezgodna z nimi;
4. która została złożona po upływie terminu składania ofert, w niewłaściwym miejscu i/lub w niewłaściwej formie;
5. której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego – jest niezgodna z warunkami zapytania ofertowego i/lub wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia;
6. która zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
7. w stosunku do której Oferent nie przedstawił w przewidzianym terminie wymaganych dokumentów, oświadczeń i/lub wyjaśnień lub jeżeli potwierdzają one, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
8. jeżeli Oferent, który ją złożył w okresie 3 lat od wyznaczonej daty otwarcia ofert uchylił się od podpisania umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Oferenta lub nie wykonał bądź nienależycie wykonał wcześniejszą umowę z Zamawiającym;
9. zaoferowany okres gwarancji jest krótszy niż 24 miesiące;

W toku postępowania przed podjęciem decyzji w przedmiocie odrzucenia oferty, Zamawiający może zobowiązać Oferenta do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny.
2. Kryterium będzie oceniane na podstawie łącznej ceny oferty netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Oferenta w formularzu ofertowym.
3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zaprosi Oferentów, którzy złożyli te oferty, do negocjacji. Oferenci, przystępujący do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy. W takim wypadku Zamawiający ponownie dokona badania ofert.

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferty są składane w języku polskim.
2. Ofertę można złożyć w formie pisemnej: pocztą tradycyjną, dostawa przez kuriera lub osobiście na adres **OHZZ Sp. z o. o. z siedzibą w Chodczku, 87-860 Chodecz**, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 7:00-15:00 lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: biuro@ohzz.chodeczek.pl, w terminie do **29.09.2026r. do godz. 10:00**, co oznacza, że do tego terminu oferta powinna znaleźć się u Zamawiającego, co zostanie każdorazowo odnotowane.
3. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
4. Złożone oferty zarówno podlegające ocenie, jak i odrzucone lub złożone po terminie, nie będą zwracane.
5. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym *załącznik nr 1* do niniejszego zapytania. Oferent jest zobowiązany do podania wszystkich informacji określonych w formularzu ofertowym (wypełnienia wszystkich pól formularza).
6. Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Oferenta.

XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA:

1. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Złożona oferta przez Oferenta w postępowaniu jest nieodwołalna, co oznacza, że w okresie związania ofertą Oferent nie może odwołać ani zmienić oferty.

XV. UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego, jeżeli:
 - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
 - b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej;
 - c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
 - d) postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy lub prawidłową jej realizację;
2. Zapytanie ofertowe i prowadzone postępowanie mogą być unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie i nie stanowi to podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Oferentów do realizacji zamówienia.
3. Oferenci uczestniczą w postępowaniu na własny koszt i ryzyko, a w związku z tym nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania przez Zamawiającego.

XVI. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Zamawiający dokonuje oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
2. Informacji dotyczących przebiegu postępowania można uzyskać pod numerem telefonu: **794 040 305**

PREZES ZARZĄDU

Mateusz Cwikliński

WICEPREZES ZARZĄDU

Witold Kwapiński